

TESTER Cl/pH – Testkit mit Tropfen.

Gebrauchsanweisung:

1. Spülen Sie die Kammern des Testers mit dem Wasser, das Sie überprüfen möchten.
2. Füllen Sie sie bis zur Linie mit kontrolliertem Wasser (aus dem Pool).
3. **Chlortest** – 4 Tropfen Orthotolidine Cl hinzufügen (Flasche mit gelbem Verschluss).
4. **pH-Test** – 4 Tropfen Phenolrot pH hinzufügen (Flasche mit rotem Verschluss).
5. Setzen Sie die Stopfen auf die Testkammern und rühren Sie wiederholt um.
6. Vergleichen Sie nach einer Weile die Farbe des getesteten Wassers mit der CL-Skala und den pH-Werten.

Empfohlene Werte: Cl – 0,5 mg/l, pH – 6,9 – 7,4.

Hinweis: Das Wasser sollte 20–30 cm unter der Oberfläche und 20–30 cm vom Beckenrand entfernt gesammelt werden.

Mit dem Chlortest wird festgestellt, ob im Pool ausreichend Chlor vorhanden ist, um Bakterien und Algen abzutöten. Der pH-Test bestimmt den pH-Wert von Wasser (Säuregehalt, Alkalität)

Wichtig: Testen Sie im Schatten und früh morgens oder spät abends, bevor Sie Chemikalien hinzufügen.

Bewahren Sie den Tester an einem dunklen und kühlen Ort auf. Halten Sie die Prüfkammern sauber und trocken.

Verwenden Sie zu Beginn einer neuen Saison immer neue Testlösungen.